



No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 30018 USB/R

No de parte: 00-4228-3



No Break

Línea Interactiva Versión Torre

Modelo: 30018 USB/R

No de parte: 00-4228-3

No Break, CD con software y Manual del Usuario.

Características:

- UPS Línea Interactiva con Regulador de Voltaje integrado, ideal para la protección de equipos de escritorio.
- Cargador de baterías inteligente integrado que reduce hasta en un 50% el tiempo de carga.
- Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad.
- Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje.
- Carga en modo Off y función de arranque en frío.
- Auto reinicio mientras se recupera la corriente.
- Fácil acceso a baterías.
- Tiempo de respaldo con carga Resistiva 135 minutos (PC + monitor = 100w).

Características físicas:



Topología línea interactiva



3 min. de respaldo a carga completa



2 NEMA 5-20R



Indicadores LED



Formato Torre

Ventajas:



Regulador de Voltaje



Fácil acceso a baterías



Silenciador de alarma



3 Años de Garantía (2 en batería)

Aplicaciones:



Cómputo



Networking



Servidores



Telecom



Audio y video

Certificaciones:



NOM-001-SCFI-1993



ISO 9001:2008 ANCE



ISO 14001

Especificaciones Técnicas

Modelo: 30018 USB/R

Salida	Capacidad Potencia	3000VA / 1800W
	Fase	Monofásica 120V
	Topología	Linea Interactiva
	Tiempo de Transferencia	Típico 2-6 ms, 10 ms máximo
	Tensión de salida nominal	115V Distorsión $\pm 5\%$
	Frecuencia de salida sincronizado	55Hz-65Hz
	Frecuencia de salida en modo batería	60 Hz ± 1 Hz
	Factor de Cresta	0.6
	Tipo de forma de onda	Senoidal Simulada
	Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R con Protección de Batería (2) NEMA 5-20R con Protección de Batería
	Eficiencia	>95%@Normal mode, >70%@Battery mode
	Distorsión Armónica	N/A
	Protección contra sobrecarga	115%
Entrada	Voltaje de Entrada	120V
	Rango de Voltaje	85 - 145 Vac $\pm 5\%$
	Basado en el porcentaje de carga	85 - 145 Vac $\pm 5\%$
	Transferencia a baterías por bajo voltaje	82 Vac $\pm 5\%$
	Regreso a línea por bajo voltaje	88 Vac $\pm 5\%$
	Transferencia a baterías por alto voltaje	148 Vac $\pm 5\%$
	Regreso a línea por alto voltaje	145Vac $\pm 5\%$
	Frecuencia de Entrada	60Hz
	Tipo de Enchufe	NEMA L5-30P
Longitud del Cable	1.8 metros	
Batería	Tipo de Batería	VRLA Batería sellada de plomo ácido libre de mantenimiento a prueba de filtración
	Baterías Pre-Instaladas	(4) 12V 9Ah
	Respaldo a Media Carga	10 minutos
	Respaldo a Carga Completa	3 minutos
	Tiempo recarga	4-8 hrs al 90%
	Hot Swap	No soportado
Baterías Externas Adicionales	Si, (1) Batería Externa	
Administración	Puerto de Interfaz	USB
	Tarjeta SNMP	No soportado
	Panel Control	LED: Modo AC (En Línea), Modo Batería, Batería Baja, Sobrecarga, Reemplazo Batería, Falla
	Alarmas Audibles	Modo de Batería: Sonido cada 10 segundos Batería Baja: Sonido cada segundo Sobrecarga: Doble sonido cada 0.5 segundos Reemplazo de Batería: Sonido cada 2 segundos Falla: Sonido Continuo
	Silenciador de Alarma	Si
	Puerto EPO	No soportado
Protección	Supresión de Picos	450 Joules
	Protección Telefónica/Redes	RJ45
	Filtrado	Filtrado completo de ruidos multipolares: sobretensión tolerable de 0, 3% IEEE: tiempo de respuesta de cierre cero: cumple con UL 1449
Ambiental	Ambiente Operativo	0-90% RH @ 0 - 40 °C Sin Condensación
	Elevación de Operación	0 - 3000 metros
	Temperatura de Almacenamiento	-15 a 45°C
	Ruido audible	Menor a 45dBA
	Disipación térmica	655.00 BTU/hora
Dimensiones Físicas	Formato	Torre
	Gabinete	Metálico
	Medidas	495 x 150 x 250 mm (Profundidad x Ancho x Altura)
	Peso Neto	11.5 Kg
	Unidades por tarima	1
Garantía y certificaciones	Garantía del NoBreak	3 Años
	Garantía de Batería	2 Años
	Certificaciones	NOM-001-SCFI-1993, ISO 9001:2008 ANCE, ISO 14001



Líder en México en venta de Reguladores y No Breaks

La línea de No Breaks Koblenz representa la combinación perfecta en características, desempeño y diseño, cubriendo las diferentes necesidades de protección, desde computadoras y pequeños servidores, hasta equipos de misión crítica.

www.koblenz-energia.com.mx

- ☎ Servicio a clientes sin costo: 01 800 849 4711
- ☎ Información a clientes sin costo: 01 800 976 3600
- @ ventas@koblenz-electric.com

Koblenz Eléctrica, S.A. de C.V.
Av. Ciencia N° 28, Fracc. Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, CP. 54730 Estado de México.