

Hub Thunderbolt™ 5 de 4 Puertos con KVM Thunderbolt Share - 80/120Gbps - 8K 60Hz o 4K 144Hz - PD 140W - USB-A 10Gbps - TB4 y USB4 - Para MacBook M5 Pro M5 Max

ID del Producto: 303NA-TB5-HUB



Disfrute de un rendimiento de nivel empresarial con un concentrador Thunderbolt 5 compacto diseñado para flujos de trabajo exigentes. Con un rendimiento de hasta 80/120 Gbps, carga de portátiles de 140 W y amplia compatibilidad con periféricos, este concentrador alimenta dispositivos, pantallas y almacenamiento de alta velocidad desde una única conexión Thunderbolt.

El software Thunderbolt Share incluido permite que dos PC con Windows compartan un único teclado, mouse y pantalla a través de un cable Thunderbolt, sin necesidad de un conmutador KVM. Con soporte para la transferencia de archivos, el control compartido y la migración de PC, agiliza los flujos de trabajo con varios PC con una latencia ultrabaja.

Aproveche todo el ancho de banda de Thunderbolt 5 para cargas de trabajo intensivas, incluido el almacenamiento Thunderbolt y USB4 NVMe con un rendimiento de hasta 6200 MB/s. Tres puertos Thunderbolt 5 y un puerto USB-A de 10 Gbps admiten SSD de alta velocidad, adaptadores de red, dispositivos Thunderbolt conectados en cadena y periféricos USB-C.

Conecte varias pantallas de alta resolución, incluidos monitores 8K o 6K, mientras alimenta su sistema. El concentrador proporciona hasta 140 W de alimentación para laptops, 15 W de PD en los puertos Thunderbolt descendentes y 7.5W (1.5A) de carga en el puerto USB-A para dispositivos móviles.

Fabricado con un chasis de aluminio resistente, este concentrador incluye un bloqueo de seguridad K-slot, un botón de encendido y un soporte de montaje VESA de 40 x 40 mm para instalaciones limpias y seguras. Se incluye un cable host Thunderbolt 5 de 1m para una rápida implementación en espacios de trabajo empresariales o compartidos.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

Características

- **Experiencia KVM Con Thunderbolt Share:** Thunderbolt Share permite a dos PC compartir teclado, mouse y pantalla con un solo cable Thunderbolt, sin conmutador – Transferencia de archivos, control compartido y migración de PC (solo Windows)
- **Active El Potencial Completo De Pantallas En Apple Silicon:** 2 pantallas 6K a 60 Hz en MacBook Air y MacBook Pro de entrada - Hasta 3 pantallas 4K a 144 Hz en MacBook Pro con M5 Pro - 4 pantallas 4K al encadenar 2 monitores Thunderbolt con M5 Max
- **Conecte Periféricos De Alto Rendimiento:** 3 puertos Thunderbolt 5 más USB-A downstream de 10 Gbps – Varias pantallas 8K o 6K, NVMe, SSD de alta velocidad, adaptadores de red, TBT en cadena y USB-C hasta 80 Gbps
- **Alimentación Y Carga Para La Flota Moderna De Equipos de TI:** Hasta 140 W de carga para laptops – Los puertos TB5 downstream admiten Power Delivery de 15 W – Puerto USB-A dedicado de 10 Gbps (7.5W) para cargar dispositivos móviles
- **Diseño Listo Para Despliegue Y Seguro Para Uso Empresarial:** Chasis de aluminio robusto con K-Slot y botón de encendido – Compatibilidad con montaje VESA (patrón de 40 x 40 mm) – Cable host TB5 incluido de 1m

General

UPC

065030925716

Observaciones / Requisitos

Notas Especiales

This product is not supported on Thunderbolt 3 host devices.

It is recommended that all connected monitors are of the same make and model.

Requisitos del Sistema y del Cable Thunderbolt 3 (TB3) is not supported (other than on TB3-based Apple M1/M2/M3 Standard chipsets). M1, M2, and M3 Standard chipsets will work with a single display, while M4/M5 Standard and M1/M2/M3/M4 Pro/Max chipsets will work with dual displays. When connected to a MacBook, the dock's Thunderbolt 5 (USB-C DFP) port supports up to HDMI 2.0b (4K 60 Hz) when using an HDMI adapter. Achieving high refresh rates may require DSC (Display Stream Compression) support from both the monitor and the host GPU. The bit depth and color depth may be adjusted to enable higher refresh rates, and results may vary depending on OS updates. If monitor recognition issues occur, connect the monitor with the lowest refresh rate first, as high refresh rate monitors may consume all available bandwidth. For external display compatibility over a single Thunderbolt connection on different Windows systems, please consult the computer manufacturer's website.

Alimentación

Fuente de Alimentación	AC Adapter Included
Suministro de Energía	140W
Voltaje de Entrada	110V-240V AC
Tensión de Salida	21V DC
Corriente de Salida	8.58A
Polaridad de la Punta del Conector	Positive
Tipo de Conector	CP (OD:7.4/ID:5.1/CPD:0.6)
Consumo de Energía	180.18

Características Físicas y Ambientales

Color	Space Gray
Longitud del Cable	0.0 in [1 mm]
Longitud del Producto	6.8 in [172.6 mm]
Ancho del Producto	3.1 in [77.5 mm]
Altura del Producto	0.8 in [20 mm]

Peso del Producto	15.9 oz [451 g]
Temperatura de Funcionamiento	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humedad	0% to 95% (non-condensing)

Rendimiento

Salidas de Carga Compatibles	USB-C (15W) BC 1.2 (1.5A)
Velocidad Máxima de Transferencia de Datos	80Gbps
Tipo y Tasa	Thunderbolt 5 (80Gbps) USB4 (40Gbps) USB4 (80Gbps)
Soporte para UASP	Sí
Resoluciones Digitales Máximas	7680 x 4320 (8K) 60 Hz

Hardware

Número de Puertos	4
Tipo del Bus	Thunderbolt 5 Thunderbolt 4 USB4 (40Gbps) USB4 (80Gbps)
Ranura de Seguridad Compatible	Kensington Standard Slot (K-Slot)
Estándares de la Industria	Thunderbolt 5 USB 3.2 Gen 2 10Gbps

	USB Power Delivery 3.1
Identificación del Chipset	Intel - JHL9480
	Parade - FL5801
	Infineon - CYPM1322
	Infineon - CYPD8225
Indicadores LED	1 - Power LED:
	Solid - Powered On
	Off - When not Powered On

Embalaje y Contenido de la Caja

Incluido en el Paquete	1 - Thunderbolt 5 Hub
	1 - 1 - Universal Power Adapter (NA/JP, ANZ)
	1 - 1m Thunderbolt 5 Host Cable
Ancho del Paquete	5.7 in [145 mm]
Profundidad del Paquete	9.3 in [235 mm]
Altura del Paquete	3.9 in [99 mm]
Peso de Envío (Paquete)	48.0 oz [1360 g]

Conector(es)

Conector de Host 1 (Cantidad)	1
Conector de Host 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
Conector 1 (Cantidad)	3
Conector 1	USB-C (Thunderbolt 80Gbps)
Conector 2 (Cantidad)	1
Conector 2	USB-A (10Gbps, 7.5W)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.